

Charakterystyka / Model			ADP-12V-1A	ADP-12V-2A	ADP-12V-4A	ADP-12V-7.5A
Wejście	Napięcie wejściowe		100 - 240 VAC			
	Zakres nap. wejściowego		90 - 265 VAC (127 - 375 VDC)			
	Częstotliwość		50 / 60 Hz			
	Max. prąd wejściowy		1 A			2.5 A
	Prąd rozruchowy		22 A / 110 VAC (44 A / 220 VAC)			
Wyjście	Znamionowa moc wyjściowa		12 W	24 W	48 W	90 W
	Znam. napięcie wyjściowe		12 VDC			
	Prąd wyjściowy		1 A	2 A	4 A	7.5 A
	Zakres nap. wyjściowego		11.8 - 14.2 VDC			11.8 - 18.2 VDC
	Stabilność		0.5%			
	Stab. przy zmianie obciążenia		0.5%			1%
	Sprawność		80% / 110 VAC 81% / 220 VAC	81% / 110 VAC 82% / 220 VAC	81% / 110 VAC 84% / 220 VAC	84% / 110 VAC 87% / 220 VAC
	Zmienność napięcia		15mVp-p		20mVp-p	
	Poziom zakłóceń		40mVp-p		70mVp-p	
	Czas podtrzymania napięcia		>20ms / 100 VAC >60ms / 220 VAC	>15ms / 100 VAC >60ms / 220 VAC	>15ms / 100 VAC >50ms / 220 VAC	>20ms / 100 VAC >60ms / 220 VAC
	Czas rozruchu		<85ms		<90ms	<140ms
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem	Rodzaj	uruchomione zabezpieczenie resetuje się samoczynnie po ustąpieniu przeciążenia			
		Przeciążenie	110-140% znam. mocy wyjściowej	102-135% znam. mocy wyjściowej	105-120% znam. mocy wyjściowej	106-110% znam. mocy wyjściowej
	Przed przepięciem	Rodzaj	uruchomione zabezpieczenie resetujemy poprzez restart urządzenia			
		Przeciążenie	16 - 18 VDC			
	Przed zwarcie		ochrona przeciwko przeciążeniom			
Środowisko pracy	Temperatura pracy		od -20°C do +60°C			
	Wilgotność pracy		od 20 do 90% RH, bez kondensacji			
	Temp. i wilg. przechowyw.		od -45°C do + 85°C, od 10% do 95% RH			
Certyfikaty			CE			
Wymiary (szer. / wys. / gł.)			60 x 90 x 73 mm			65.1 x 115.6 x 78 mm

Charakterystyka / Model			ADP-15V-6A	ADP-24V-1A	ADP-24V-2A	ADP-24V-4A	ADP-24V-5A
Wejście	Napięcie wejściowe		100 - 240 VAC				
	Zakres nap. wejściowego		90 - 265 VAC (127 - 375 VDC)				
	Częstotliwość		50 / 60 Hz				
	Max. prąd wejściowy		2.5 A	1 A		2.5 A	
	Prąd rozruchowy		22 A / 110 VAC (44 A / 220 VAC)				
Wyjście	Znamionowa moc wyjściowa		90 W	24 W	48 W	96 W	120 W
	Znam. napięcie wyjściowe		15 VDC	24 VDC			
	Prąd wyjściowy		6 A	1 A	2 A	4 A	5 A
	Zakres nap. wyjściowego		14.8 - 18.2 VDC	23.6 - 27.4 VDC			24 - 29.2 VDC
	Stabilność		0.5%				
	Stab. przy zmianie obciążenia		1%	0.5%			1%
	Sprawność		86% / 110 VAC 88% / 220 VAC	87% / 110 VAC 86% / 220 VAC	86% / 110 VAC 87% / 220 VAC	87% / 110 VAC 90% / 220 VAC	87% / 110 VAC 90% / 220 VAC
	Zmienność napięcia		20mVp-p	25mVp-p		30mVp-p	40mVp-p
	Poziom zakłóceń		75mVp-p	70mVp-p		110mVp-p	120mVp-p
	Czas podtrzymania napięcia		>15ms / 100 VAC >60ms / 220 VAC	>20ms / 100 VAC >60ms / 220 VAC	>15ms / 100 VAC >60ms / 220 VAC	>15ms / 100 VAC >50ms / 220 VAC	>15ms / 100 VAC >50ms / 220 VAC
	Czas rozruchu		<170ms	<150ms	<175ms	<180ms	
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem	Rodzaj	uruchomione zabezpieczenie resetuje się samoczynnie po ustąpieniu przeciążenia				
		Przeciążenie	110-135% znam. mocy wyjściowej	120-167% znam. mocy wyjściowej	104-136% znam. mocy wyjściowej	107-137% znam. mocy wyjściowej	105-110% znam. mocy wyjściowej
	Przed przepięciem	Rodzaj	uruchomione zabezpieczenie resetujemy poprzez restart urządzenia				
		Przeciążenie	20 - 22 VDC	32 - 34 VDC			
	Przed zwarcie		ochrona przeciwko przeciążeniom				
Środowisko pracy	Temperatura pracy		od -20°C do +60°C				
	Wilgotność pracy		od 20 do 90% RH, bez kondensacji				
	Temp. i wilg. przechowyw.		od -45°C do + 85°C, od 10% do 95% RH				
Certyfikaty			CE	CE i UL			CE
Wymiary (szer. / wys. / gł.)			65.1 x 115.6 x 78 mm	60 x 90 x 73 mm		65.1 x 115.6 x 78 mm	